

AUTOGEN ENDRESS AG

SCHWEISSTECHNIK

8810 Horgen

044 725 21 21 www.autogen-endress.ch



Super Occasion 1 Stück frisch ab Service

Puls-Arc MIGATRONIC FLEX 400 XMI

Der Schweissinverter FLEX 400 XMI ist eine MIG/MAG- Elektroden Schweissmaschine mit synergetischer Steuerung und Pulsfunktion.

Die FLEX 400 XMI besitzt ausgezeichnete Schweiss- und Zündigenschaften.

Sie zeichnet sich durch eine hohe Pulsstabilität aus die sich in spritzerfreien Schweissniederschlägt.

Von dünnen ALU-Blech bis hin zu starken Materialien im Stahl oder CrNi-Stahl decken die zahlreichen Schweissprogramme alles ab.



AUTOGEN ENDRESS AG
SCHWEISSTECHNIK 24.09.2008
8810 HORGEN
Tel. 044 725 21 21

Wiederverkauf vorbehalten
exkl. MWST
Fax 044 725 20 51
verkauf@autogen-endress.ch

AUTOGEN ENDRESS AG

SCHWEISSTECHNIK

8810 Horgen

044 725 21 21 www.autogen-endress.ch



Occ. FLEX 400 XMI mit Synergiesteuerung:

Sie regeln die Primärparameter an einem einzigen Regler. Sie wählen die vorprogrammierten Synergiekurven - je nach Material und Materialstärke- und können diese Schweißabläufe nach Wunsch variieren.

Immer die richtige Einstellung:

Das optimiert ihr Schweißergebnis. Sie erzielen perfekte Schweißnähte im Kurz- und Sprühlichtbogenbereich. Sie schalten per Knopfdruck ins Pulsen um damit sie in jeder Schweißposition

mit jedem Werkstoff spritzerfreie Verbindungen erzeugen. Kraterfüllen oder Sequenzen sind selbstverständlich.

Der ganze Schweißprozess wird vom Brennerhandgriff aus geregelt. (Fernbedienung mit Display Brennerhandgriff)

Mit der FLEX400 XMI verschweißen sie mühelos sowohl basische, saure und auch Cellulose Elektroden.

Die FLEX400 XMI hat eine energiesparende Stand-by-Funktion.

**Fr. 6'800.00
exkl. MWST**

STROMQUELLE FLEX 400 XMI

Netzspannung	400 V +/- 10 %
Sicherung	20 A
Leerlaufverbrauch	40 VA
Leistungsbereich	12,5 kVA
Netzstrom, max.	25,7 A
Leerlaufspannung	80-85 V
Einschaltdauer, 100%, 40°C	300 A / 32,0 V
Einschaltdauer, 60%, 40°C	350 A / 34,0 V
Einschaltdauer, 45%, 40°C	400 A / 36,0 V
Einschaltdauer, 100%, 20°C	330 A / 35,2 V
Einschaltdauer, 60%, 20°C	400 A / 36,0 V
Strombereich DC	15-400 A
Schutzklasse 1)	IP 23
Anwendungsklasse 2)	S

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung um einen Vorführtermin zu vereinbaren

**AUTOGEN ENDRESS AG
SCHWEISSTECHNIK 24.09.2008
8810 HORGEN
Tel. 044 725 21 21**

**Wiederverkauf vorbehalten
exkl. MWST
Fax 044 725 20 51
verkauf@autogen-endress.ch**