

AUTOGEN ENDRESS SA - depuis 1907 - souder - couper - braser - chauffer

Produire - vendre - Reparer - montage - service - service après vente

MobiARC 160 mobil avec coffre de rangement intégré

ACTUEL 2010

Tout est réduit pour un super prix!

- Générateur pro en format compact:
Idéal pour des réparations rapides chez le client
- Inverseur avec technologie moderne pour des soudures excellentes
- Réglage du courant en continu
- Petit, léger, pratique, portable
- Qualité pro pour un prix réduit



Poste de soudage inverseur à électrode



(Prix du set sans masque de protection)

**Prix du set
CHF 1'180.00**

Garantie 2 ans !

N° art.	Désignation	Unit.	Prix en CHF. net
ME MOBIAR 160 mobil	Poste à souder électrode - Inverter ME MobiARC 160 mobil	1	
se compose de:	Set porte électrode et câble 16mm ² , 4 mètres	1	
	Set câble de masse 16mm ² , 4 mètres, avec pince de masse et prise BSB 35 - 50 mm ²	1	
	Marteau à laitier en acier	1	
	Brosse métallique	1	
	Gant à souder 5 doigts	1	

Prix du set:

CHF 1'180.00

tourner la page

AUTOGEN ENDRESS SA

T +41 (0)44 725 21 21

F +41 (0)44 725 20 51

Oberdorfstrasse 45

verkauf@autogen-endress.ch

CH-8810 Horgen

www.autogen-endress.ch

AUTOGEN ENDRESS SA - depuis 1907 - souder - couper - braser - chauffer

Produire - vendre - Réparer - montage - service - service après vente

ACTUEL 2010

Données techniques MobiARC 160 mobil:

Primaire:

Tension:	1 x 230 V
Fréquence:	50 - 60 Hz
Puissance (E / TIG):	3.7 kVA / 2.8 kVA

Secondaire:

Electrode:	1.5 bis 3.25 mm
Tension à vide:	64 V
Tension de travail:	20.6 bis 26.4 V
Courant de soudage:	15 bis 160 A
HSB 25% ED (10 min.):	150 A (40°C)
HSB 60% ED (10 min.):	100 A (20°C) 90 A (40°C)
DB 100% ED:	90 A (20°C) 80 A (40°C)
Protection:	IP 23
Utilisation:	Soudure électrode avec l'allumage Lift-Arc, et TIG (AC)
Générateur:	Inverseur
Raccord 50 mm ² :	positif et négatif
Poids:	12 kg
Dimension L x l x H:	436 x 22 x 385 mm

**Prix du set
CHF 1'180.00**




Garantie 2 ans!

Autres avantages du MobiARC 160:




Prise de raccordement 50 mm²

Grande dimension des raccords avec prise standard facilitant les adaptations



Sécurité

Profil en gomme facilement remplaçable et bonne protection des arêtes



Réglage du courant

Par potentiomètre en continu jusqu'à 160 A



Pratique et plein d'avantages

Mobilité maximum pour une ergonomie, une fonctionnalité adaptée au transport, poignée valise et coffre intégré

Générateur à souder aux normes suivantes:

EN 60974-1 "S" 

AUTOGEN ENDRESS SA

T +41 (0)44 725 21 21

F +41 (0)44 725 20 51

Oberdorfstrasse 45

verkauf@autogen-endress.ch

CH-8810 Horgen

www.autogen-endress.ch

Tourner la page 